Ultra LUBE®

PROFESJONALNE SMARY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DO ZWROTNIC I ŁUKÓW



NAPRZECIW WYZWANIOM

4X LEPSZA SMAROWNOŚĆ

- Przyjazne dla środowiska
- Mniejsze zużycie kół i torów
- Znacznie wydłuża żywotność urządzeń





BĄDŹ LEPSZY UŻYJ

UltraLUBE®

PROFESJONALNE SMARY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DO ZWROTNIC I ŁUKÓW

Smary do łuków i zwrotnic UltraLube zapewniają lepszą smarowność od konwencjonalnych smarów. Dzięki swoim doskonałym właściwościom zapewniają dłuższą żywotność zwrotnic i łuków.

UltraLube smary szynowe zostały opracowane specjalnie z myślą o wysoce wyspecjalizowanej branży kolejowej. Oferują one doskonałe właściwości smarne, aby zmniejszyć opory toczenia, zużycia i wydłużają żywotność urządzeń. Ponadto, produkty ekologiczne UltraLube ulegają biodegradacji, są nietoksyczne , nie zostawiają osadów i skracają czas czyszczenia.

4x LEPSZA SMAROWNOŚĆ

ecologiczne

WYBITNE WŁAŚCIWOŚCI

- Produkty UltraLube posiadają 4x* lepszą smarowność od produktów ropopochodnych
- Naturalna wysoka lepkość redukuje tarcie, obniża temperaturę pracy oraz zużycie elementów w urządzeniach wysokoobrotowych
- Wytrzymuje dłużej od środków ropopochodnych i zmniejsza ryzyko zatarcia przy wysokich temperaturach
- Wyższa temperatura zapłonu w porównaniu do środków ropopochodnych
- Możliwe mieszanie z tradycyjnymi smarami

GETS IN, STAYS ON™

Silne, profesjonalne środki UltraLube natychmiast penetrują tworząc długotrwałą ochronę na elementach metalowych a nawet tworzywach sztucznych.

- Roślinna baza smaru powoduje, że cząsteczki smarów UltraLube są spolaryzowane, czyli wiążą się z metalami i do nich przylegają w odróżnieniu do smarów ropopochodnych, które „spływają" z powierzchni.

EKOLOGICZNE I NIETOKSYCZNE

UltraLube to profesjonalne, przyjazne środowisku naturalnemu, nietoksyczne środki wyprodukowane w USA ze zródeł odnawialnych. Są one:

- Biodegradowalne
- Z roślinną bazą smarów - wyprodukowane z biomasy - wysokooleinowego oleju sojowego
- Nie zawierają cynku ani chloru
- Nie są drażniące
- Neutralne w wodzie
- Bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny oraz środowiska

*** Rezultaty testu (ASTM D3233) przeprowadzone przez Uniwersytet P. Iowa (NABL) w trzech kategoriach w porównaniu do środków ropopochodnych. UltraLube uzyskał 797kgF wobec średniej 197kgF - UltraLube posiada czterokrotnie lepszą smarowność oraz redukcję tarcia w porównaniu do produktów ropopochodnych.**







PROFESJONALNE SMARY NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI DO ZWROTNIC I ŁUKÓW

Smar do łuków o niskiej lepkości

- Idealny do pracy w szerokim zakresie temperatur
- Idealny do użytkowania w niskich temperaturach
- Smar o niskiej lepkości - doskonale daje się przetaczać w zakresie temperatur od -18°C do 38°C
- Doskonały do ciężkich zastosowań, takich jak obciążenia pociągów z węglem i do stosowania w obszarach wrażliwych ekologicznie
- Do stosowania w obszarach wrażliwych ekologicznie w pobliżu ujęć z wodą
- Zawiera dodatki smarne dla doskonałej ochrony przed zużyciem kół i szyn.
- Mniejsza migracja smaru do górnej części szyny od smarów ropopochodnych i mniejszy współczynnik tarcia
- Stworzony aby zapobiegać zapychaniu się smarownic i poprawia ich działanie
- Dzięki znakomitej smarowności pozwala obniżyć zużycie paliwa
- Wyższa temperatura zapłonu od smarów ropopochodnych
- Biodegradowalna formuła - spełnia kryteria Agencji Ochrony Środowiska
- Spełnia biodegradowalne wymogi USDA wg. E013101

10955 (niepokazany) 16 kg wiadro plastikowe
10956 (niepokazany) 181 kg beczka metalowa

Zawierające MoS_2 (Dwusiarczek molibdenu)
10965 (niepokazany) 16 kg wiadro plastikowe
10966 (niepokazany) 181 kg beczka metalowa

Smar do łuków o wysokiej lepkości

- Przeznaczony do wielopunktowych smarownic automatycznych i nie tylko
- Do stosowania w mechanicznych lub elektrycznych smarownicach
- Smar o wysokiej lepkości - doskonale daje się przetaczać w zakresie temperatur od 2°C do 71°C
- Doskonały do ciężkich zastosowań, takich jak obciążenia pociągów z węglem
- Do stosowania w obszarach wrażliwych ekologicznie w pobliżu ujęć z wodą
- Zawiera specjalne dodatki dzięki czemu lepiej znosi ekstremalne ciśnienia oraz grafit dla doskonałej ochrony przed zużyciem
- Ogranicza tarcie i zużycie kół i szyn
- Stworzony aby zapobiegać zapychaniu się smarownic i poprawia ich działanie
- Lepszy współczynnik tarcia od smarów ropopochodnych
- Mniejsza migracja smaru do górnej części szyny od smarów ropopochodnych
- Poprawia oszczędność paliwa i zapewnia lepsze smarowanie
- Wyższy punkt zapłonu od smarów ropopochodnych
- Biodegradowalna formuła redukuje szkody dla środowiska
- Spełnia kryteria EPA's EPP
- Spełnia kryteria USDA dla produktów z biomasy E013101

10950 16 kg wiadro plastikowe
10951 (niepokazane) 181 kg beczka metalowa

Zawierające MoS_2 (Dwusiarczek molibdenu)
10960 (niepokazany) 16 kg wiadro plastikowe
10961 181 kg beczka metalowa



10950 10961

Olej do zwrotnic

- Zapewnia długotrwałe działanie, odporny na ciężkie warunki klimatyczne
- Można przetrzeć, wylać, szczotkować lub spryskać przy użyciu mechanicznej spryskiwarki
- Biodegradowalny i nietoksyczny
- Elimiinuje żrące i toksyczne substancje chemiczne
- Mniej palny od produktów ropopochodnych
- Tworzy trwałą powłokę i ma doskonałą odporność na warunki klimatyczne - upał, śnieg, lód i wymywanie wodą
- Zapewnia doskonałą penetrację w głąb zwrotnicy
- Odporny na kurz, brud i zanieczyszczenia

ISO 46 o niskiej lepkości

10972 (niepokazany) 19l kanister plastikowy
10973 (niepokazany) 208 l meczka metalowa

ISO 68 o wysokiej lepkości

10977 (niepokazany) 19l kanister plastikowy
10978 (niepokazany) 208 l beczka metalowa

Uniwersalny preparat smarujący i penetrujący

- Doskonale zapobiega rdzy i korozji
- Eliminuje skrzypienie i piszczenie
- Luzuje zardzewiałe i zapieczone części
- Doskonały do smarowania części ślizgowych, rolek, zawiasów, zamków, suwnic, itp...
- Redukuje tarcie, wysoką temperaturę oraz zużycie części
- Bezpieczny dla części z tworzyw sztucznych i gumy
- Nie zawiera cynku, chloru i silikonu
- Temp. zapłonu 310°C
- Punkt płynięcia -20°C

10438 (niepokazany) 100 ml aerozol, 24 szt. w kartonie
10439 200 ml aerozol, 24 szt. w kartonie
10444 400 ml aerozol, 12 szt. w kartonie
10446 (niepokazany) 225 ml spryskiwacz, 12 szt. w kartonie
10447 (niepokazany) 1 l pojemnik uzupełniający z rurką stożkową, 12 szt. w kartonie
10448 (niepokazany) 4 l kanister uzupełniający 4 szt. w kartonie
10449 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10450 (niepokazany) 208 l beczka



10439



10444

Na rdzę i korozję: Profesjonalny przemysłowy penetrant i odrdzewiacz

- Specjalnie stworzony do penetrowania oraz luzowania zardzewiałych i zapieczonych części metalowych
- Niska lepkość umożliwia dotarcie środka nawet do najtrudniej dostępnych zakamarków, usuwając jednocześnie rdzę
- Idealny do zardzewiałych nakrętek, śrub, rygli, renowacji starych samochodów
- Doskonały do demontażu układów wydechowych, śrub amortyzatorów i innych części zawieszenia
- Praktycznie bezwonny i posiada 2x wyższy punkt zapłonu od produktów ropopochodnych
- Usuwa wodę i zabezpiecza pozostawiając powłokę ochronną zapobiegającą przed rdzą i korozją
- Temp. zapłonu 166°C

10459 (niepokazany) 200 ml aerozol, 24 szt. w kartonie
10460 (niepokazany) 225 ml spryskiwacz, 12 szt. w kartonie
10461 1 l kanister uzupełniający, 12 szt. w kartonie
10462 4 l kanister, 4 szt. w kartonie



10461



10462

Przemysłowy preparat do walki z rdzą i korozją

- Do wszystkich rdzewiejących stopów metali zapobiegający powstawaniu rdzy i korozji w okresie magazynowania
- Odcina dostęp powietrza chroniąc urządzenia
- Po zastosowaniu w kosiarkach, źdźbła traw nie osadzają się na obudowie, a w zimie lód nie zalega na elementach odśnieżarek
- Doskonale chroni sprzęty używane w budownictwie oraz rolnictwie
- Bardzo dobrze chroni ciężarówki, naczepy, kosiarki, odśnieżarki oraz wszystkie inne profesjonalne maszyny i urządzenia przemysłowe
- Temp. zapłonu 153°C

10466 400 ml aerozol, 12 szt. w kartonie.



10466

Profesjonalny przemysłowy preparat smarujący

- Penetruje i wiąże się z metalem zapewniając mu długie i dobre smarowanie
- Stworzony do pracy w wysokich temeraturach oraz znacznymi oporami tarcia
- Przeznaczony do łańcuchów, prowadnic, rolek, zawiasów, przegubów, kabli, lin oraz łożysk i wiele innych.
- Bardzo wysoka temp. zapłonu 305°C
- Punkt płynięcia -27°C

10464 400 ml aerozol, 12 szt. w kartonie.
10465 225 ml spryskiwacz, 12 szt. w kartonie



10464



10465

Uniwersalny smar litowy EP

- Zapewnia długotrwałą wysoką wydajność
- Zawiera substancje EP zmniejszające zużycie elementów
- Zapobiega rdzy i korozji kontakcie metal z metalem, wytrzymały na duże naciski i ekstremalne ciśnienia
- USDA BioPreferred™ grease
- Klasa NLGI 2, "LB"
- Temperatura kroplenia 190°C
- Temperatura zapłonu 326°C
- Zakres temp. roboczej -40°C do +134°C
- Baza – Lit, Kolor – Bursztynowy

10300 (niepokazany) 85 gram kartusz
3 kartusze w opakowaniu. Całkowita waga 255 gram, 10 opak. w kartonie

10301 400 gram kartusz
10 szt. w kartonie

10302 450 gram puszka
12 szt. w kartonie

10303 (niepokazany)
16 kg wiadro plastikowe

10304 (niepokazany)
54 kg beczka metalowa

10305 (niepokazany)
181kg beczka metalowa



10302



10301

Uniwersalny smar litowy MP do niskich temperatur

- Specjalny smar przeznaczony do niskich temperatur i mroźnym klimacie
- Doskonale działa i daje się przetaczać nawet przy -30°C
- Posiada te same cechy co Uniwersalny Smar Litowy
- Temperatura kroplenia 194°C
- Temperatura zapłonu 326°C
- Zakres temp. roboczej -30°C do +150°C
- Baza – Kompleks litowy
  Kolor – Czerwony

10373 400 gram kartusz
10 szt. w kartonie

10374 16 kg wiadro plastikowe



10373



10374

Wielozadaniowy: Wodoodporny czerwony smar LMX EP

- Bardzo odporny na wypłukiwanie przez wodę
- Idealny do smarowania i zabezpieczania układów zawieszenia (końcówek drążków kierowniczych, końcówek wahaczy), podwozi oraz wszystkich innych ruchomych części
- Doskonały do łożysk kół w autach i naczepach
- Zawiera substancje zmniejszające zużycie części samochodowych
- Chroni wszystkie metale przed rdzą i korozją
- Zastępuje i miesza się z wszystkimi smarami ropopochodnymi
- Klasa NLGI 2 - Spełnia wymogi NLGI "GC-LB"
- Temp. kroplenia 275°C
- Temp. zapłonu 326°C
- Zakres temp. roboczej -40°C do +219°C
- Baza – Kompleks Litowy, Kolor – Czerwony

10320 400 gram kartusz, 10 szt. w kartonie

10321 450 gram puszka, 12 szt w kartonie

10322 16 kg plastikowe wiadro

10323 (niepokazane) 54 kg
beczka metalowa

10324 (niepokazany) 181 kg,
beczka metalowa



10321



10320



10322

UltraLube Sp. z o.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 173, 07-200 Wyszków, Polska
tel./ fax : (0048) 665 100 100
www.ultralube.com.pl

UltraLube Sp. z o.o. jest wyłącznym importerem produktów Plews&Edelman.

Produkty UltraLube wyprodukowane są w U.S.A.



PRZEMYSŁ



ROLNICTWO



MOTORYZACJA



W DOMU



SPORT I REKREACJA