Olej do suwnic

- Zalecany do tarcz ślizgowych, suwnic, prowadnic, przegubów oraz maszyn rolniczych
- Wyjątkowe właściwości chronią suwnice i prowadnice
- Do użytku na powierzchniach płaskich oraz typu V, a także pionowych
- Nie zawiera toksycznego chloru ani siarki
- Pomaga zwalczyć zjawisko *stick-slip* (zjawisko to polega na przerywanym, skokowym ruchu elementu ślizgającego się pary trącej)
- Jest mieszalny z płynami rozcieńczalnymi w wodzie
- Posiada wyższy punkt zapłonu od produktów ropopochodnych – jest bezpieczniejszy do składowania i użytkowania
- Ma właściwości ochronne przed bakteriami oraz grzybami
- Ma biostabilną oraz biodegradowalną formułę

Olej do suwnic ISO46

10681 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10682 (niepokazany) 208 l beczka metalowa

Olej do suwnic ISO68

10686 19 l kanister plastikowy
10687 (niepokazany) 208 l beczka metalowa



10686



Odwiedź nas na ultralube.com.pl

Produkty UltraLube są dostępne w sprzedaży detalicznej w całej Polsce. Nasze produkty są także dostępne w sprzedaży hurtowej. Odwiedź stronę internetową www.ultralube.com.pl, aby dowiedzieć się więcej

Pobierz katalog online

Odwiedź nasze centrum pomocy online aby pobrać nasz najnowszy katalog produktów UltraLube.
www.ultralube.com.pl

UltraLube Sp. zo.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 173, 07-200 Wyszków, Polska
Tel./Fax: (00)48 665 100 100
www.ultralube.com.pl

Oleje i Smary UltraLube wyprodukowane są w U.S.A.

EKOLOGICZNE PROFESJONALNE OLEJE DO OBRÓBKI METALI

SPROSTA KAŻDEMU WYZWANIU

Redukuje temperaturę i dymienie
Wysoki punkt zapłonu
Przedłuża żywotność części



4x LEPSZA SMAROWNOŚĆ



BĄDŹ LEPSZY UŻYJ

UltraLUBE®

EKOLOGICZNE PROFESJONALNE OLEJE DO OBRÓBKI METALI

Ekologiczne Oleje do obróbki metali UltraLube® przewyższają smarownością oraz wydajnością konwencjonalne ropopochodne oleje do obróbki metali.

Ponadprzeciętna smarowność produktów UltraLube poprawia wydajność produkcji, przedłuża żywotność narzędzi, zmniejsza ilość wiórów oraz opiłków, poprawia centrowanie oraz pomaga generować oszczędności. Oleje do obróbki metali UltraLube obniżają temperaturę roboczą, dymienie oraz zamglenie w porównaniu do produktów ropopochodnych. Wyższa temperatura zapłonu poprawia bezpieczeństwo, a skład oparty na biomasie nie wywołuje dokuczliwych podrażnień skóry. Nie zawiera chloru.

4X LEPSZA SMAROWNOŚĆ

WYBITNE WŁAŚCIWOŚCI

- Produkty UltraLube posiadają **4x*** lepszą smarowność od produktów ropopochodnych
- Naturalna wysoka lepkość redukuje tarcie, obniża temperaturę pracy oraz zużycie elementów w urządzeniach wysokoobrotowych
- Wytrzymuje dłużej od środków ropopochodnych i zmniejsza ryzyko zatarcia przy wysokich temperaturach
- Wyższa temperatura zapłonu w porównaniu do środków ropopochodnych
- Możliwe mieszanie z tradycyjnymi smarami

GETS IN, STAYS ON™

Silne, profesjonalne środki UltraLube natychmiast penetrują tworząc długotrwałą ochronę na elementach metalowych a nawet tworzywach sztucznych.

- Roślinna baza smaru powoduje, że cząsteczki smarów UltraLube są spolaryzowane, czyli wiążą się z metalami i do nich przylegają w odróżnieniu do smarów ropopochodnych, które „spływają" z powierzchni.

ecologiczne

EKOLOGICZNE I NIETOKSYCZNE

UltraLube to profesjonalne, przyjazne środowisku naturalnemu, nietoksyczne środki wyprodukowane w USA ze zródeł odnawialnych. Są one:

- Biodegradowalne
- Z roślinną bazą smarów - wyprodukowane z biomasy
- Nie zawierają cynku ani chloru
- Nie są drażniące
- Neutralne w wodzie
- Bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny oraz środowiska

*Rezultaty testu (ASTM D3233) przeprowadzone przez Uniwersytet P. Iowa (NABL) w trzech kategoriach w porównaniu do środków ropopochodnych. UltraLube uzyskał 797kgF wobec średniej 197kgF - UltraLube posiada czterokrotnie lepszą smarowność oraz redukcję tarcia w porównaniu do produktów ropopochodnych.

EKOLOGICZNE PROFESJONALNE OLEJE DO OBRÓBKI METALI

Specyfikacja olejów do obróbki metali

- Przewyższa poziomem smarowności konwencjonalne ropopochodne oleje i płyny do obróbki metali
- Wydziela mniejsze zamglenie, wyższa temp. zapłonu – bezpieczniejszy w użyciu
- Obniża temp. roboczą – pozwala używać wyższych prędkości wierteł, itd.
- Wydłuża żywotność narzędzi
- Zmniejsza ilość wiórów oraz opiłków dzięki czemu można ciąć i wiercić szybciej
- Nie odbarwia, chroni przed rdzą i korozją
- Poprawia produktywność, centryczność, precyzję oraz redukuje powstawanie odprysków spawalniczych
- Nie zawiera chloru
- Do cięcia, szlifowania, frezowania, gwintowania, rozwiercania, ostrzenia stali szybkotnącej i wszystkich innych technik skrawalniczych i obróbkowych metali, także do frezów węglikowych

Premium - olej do obróbki metali

10650 (niepokazany) 3,78 l kanister plastikowy, 4 szt. w kartonie
10651 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10652 208 l beczka metalowa

Olej do obróbki metali o niskiej lepkości (24cSt)

10655 (niepokazany) 3.78 l kanister plastikowy, 4 szt. w kartonie.
10656 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10657 (niepokazany) 208 l beczka metalowa

Olej do frezów MQL

10670 (niepokazany) 3.78 l kanister plastikowy, 4 szt. w kartonie
10671 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10672 (niepokazany) 208 l beczka metalowa



10652

Półsynetyczny płyn chłodzacy do obróbki metali

- Doskonały do wszystkich typów maszyn
- Nadaje się do pomp wysokociśnieniowych
- Działa w natryskach bezpośrednich oraz w układach chłodząco-smarujących
- Odpowiedni do wszystkich metali, w tym stopów aluminium oraz stali nierdzewnej
- Bardzo dobra smarowność
- Nie pieni się ani w miękkiej ani twardej wodzie, ani też pod wpływem wysokiego ciśnienia, nie utlenia się oraz zabezpiecza przed rdzewieniem
- Nie zawiera fenolu, azotynu, eteru glikolu, silikonu ani chloru
- Praktycznie bezwonny

10660 3.78 l kanister plastikowy, 4 szt. w kartonie
10661 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10662 (niepokazany) 208 l beczka metalowa



10660

Olej do gwintowania i nacinania

- Najlepszej jakości produkt do gwintowania metalu, stali oraz stopów żelaza
- Doskonała smarowność nawet w warunkach najwyższego ciśnienia
- Przedłuża żywotność narzędzi oraz umożliwia uzyskanie gładkich i czystych gwintów
- Bardzo dobrze działa w procesie gwintowania wewnętrznego oraz zewnętrznego rur
- Nie powoduje odprysków
- Oszczędny – wystarczy nałożyć tylko raz
- Bardzo wysoki punkt zapłonu, obniża dymienie
- Nie zawiera chloru

10665 474 ml pojemnik z lejkiem, 2 szt. w kartonie.
10666 3.78 l kanister platikowy. 4 szt. w kartonie
10667 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10668 (niepokazany) 208 l beczka metalowa



10665 10666







