Olej hydrauliczny do wind ISO46

- Specjalnie stworzony dla windowych układów hydraulicznych
- Redukuje zużycie elementów dzięki super cienkiemu filmowi olejowemu
- Utrzymuje pełne smarowanie w całym zakresie temperatur roboczych
- Polecany do instalacji, których przewody są zabudowane a wycieki trudne do zlokalizowania
- Rekomendowany dla Zielonych Domów, projekty i konstrukcje według LEED - USGBC
- Temperatura krzepnięcia -33°C
- Temperatura zapłonu 312°C

10800 19 l kanister plastikowy

10800

Olej hydrauliczny ISO220

- Stale i dokładnie smaruje w pełnym zakresie temperatury roboczej
- Redukuje zużycie elementów dzięki super cienkiemu filmowi olejowemu
- Szczególnie polecany do użytku w pobliżu źródeł wody, w leśnictwie, rolnictwie, polach golfowych itd...
- Temperatura krzepnięcia -20°C
- Temperatura zapłonu 276°C

10594 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10595 208 l beczka metalowa

Spełnia wymogi pomp Vickersa 20-VQ i 104C, chroni od rdzy i korozji w klasie ASTM D-130 na poziomie 1A.

10595

Odwiedź nas na ultralube.com.pl

Produkty UltraLube są dostępne w sprzedaży detalicznej w całej Polsce. Nasze produkty są także dostępne w sprzedaży hurtowej. Odwiedź stronę internetową www.ultralube.com.pl, aby dowiedzieć się więcej

Pobierz katalog online

Odwiedź nasze centrum pomocy online aby pobrać nasz najnowszy katalog produktów UltraLube.
www.ultralube.com.pl

UltraLube Sp. zo.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 173, 07-200 Wyszków, Polska
Tel./Fax: (00)48 665 100 100
www.ultralube.com.pl

Oleje i Smary UltraLube wyprodukowane są w U.S.A.

EKOLOGICZNE OLEJE HYDRAULICZNE DO CIĄGNIKÓW, MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH

ODPORNY NA CIŚNIENIE

- Wyprodukowane z biomasy - ekologiczne, biodegradowalne i nietoksyczne
- Smarowanie najwyższej jakości - redukuje temperaturę pracy
- Przedłuża żywotność części

BĄDŹ LEPSZY UŻYJ UltraLUBE®

EKOLOGICZNE OLEJE HYDRAULICZNE DO MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH

Specjalnie stworzona formuła do urządzeń hydraulicznych. Do maszyn rolniczych i budowlanych (ciągników, buldożerów, koparek, itp.). Oleje hydrauliczne UltraLube przewyższają poziomem smarowności oraz wydajnością konwencjonalne ropopochodne oleje przekładniowe.

Produkty UltraLube pomagają zapobiegać tworzeniu się rdzy i korozji, redukują tarcie pomiędzy częściami oraz są bezpieczne w urządzeniach zawierających metalowe części. Nasze produkty zapewniają doskonałą ochronę antykorozyjną nawet w trudnych warunkach, zapobiegają powstawaniu zbyt wysokich temperatur, dymu oraz zamglenia w odróżnieniu od produktów ropopochodnych. Produkty UltraLube posiadają wyższy punkt zapłonu dzięki czemu są bezpieczniejsze. Nie zawierają chloru.

4X LEPSZA SMAROWNOŚĆ

WYBITNE WŁAŚCIWOŚCI

- Produkty UltraLube posiadają 4x* lepszą smarowność od produktów ropopochodnych
- Naturalna wysoka lepkość redukuje tarcie, obniża temperaturę pracy oraz zużycie elementów w urządzeniach wysokoobrotowych
- Wytrzymuje dłużej od środków ropopochodnych i zmniejsza ryzyko zatarcia przy wysokich temperaturach
- Wyższa temperatura zapłonu w porównaniu do środków ropopochodnych
- Możliwe mieszanie z tradycyjnymi smarami

GETS IN, STAYS ON™

Silne, profesjonalne środki UltraLube natychmiast penetrują tworząc długotrwałą ochronę na elementach metalowych a nawet tworzywach sztucznych.

- Roślinna baza smaru powoduje, że cząsteczki smarów UltraLube są spolaryzowane, czyli wiążą się z metalami i do nich przylegają w odróżnieniu do smarów ropopochodnych, które „spływają" z powierzchni.

ecologiczne

EKOLOGICZNE I NIETOKSYCZNE

UltraLube to profesjonalne, przyjazne środowisku naturalnemu, nietoksyczne środki wyprodukowane w USA ze zródeł odnawialnych. Są one:

- Biodegradowalne
- Z roślinną bazą smarów - wyprodukowane z biomasy
- Nie zawierają cynku ani chloru
- Nie są drażniące
- Neutralne w wodzie
- Bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny oraz środowiska

*** Rezultaty testu (ASTM D3233) przeprowadzone przez Uniwersytet P. Iowa (NABL) w trzech kategoriach w porównaniu do środków ropopochodnych. UltraLube uzyskał 797kgF wobec średniej 197kgF - UltraLube posiada czterokrotnie lepszą smarowność oraz redukcję tarcia w porównaniu do produktów ropopochodnych.**

EKOLOGICZNE OLEJE HYDRAULICZNE DO MASZYN ROLNICZYCH I BUDOWLANYCH

Uniwersalny olej hydrauliczny do maszyn i ciągników rolniczych

- Stworzony do urządzeń, których osprzęt korzysta ze wspólnego oleju hydrauliczno- przekładniowego: sprzęgła, hamulce, przekładnie oraz hydrauliczne podnośniki.
- Chroni przed zużyciem, piszczeniem podzespołów oraz ślizganiem sprzęgła
- Świetna smarowność chroni pompy, cylindry oraz wszystkie inne podzespoły hydrauliczne
- Zapobiega korozji i rdzy wszystkich stopów metali.
- Spełnia a nawet przewyższa surowe wymogi John Deere®, pomp tłokowych w klasie AT 94661, Vickers na poziomie 35-VQ, ASTM D-130 w klasie 1A
- Bio-Preferowany Olej przez USDA
- Indeks lepkości 230
- Temp. krzepnięcia -25°C
- Temp. zapłonu 219°C

10571 19 l kanister plastikowy

John Deere® jest zarejestrowanym znakiem towarowym Deere & Company.

10571

Olej hydrauliczny ISO32/46/68

- Utrzymuje stałe smarowanie i lepkość w pełnym zakresie temperatur roboczych
- Obniża zużycie części dzięki super cienkiemu filmowi olejowemu
- Szczególnie polecany do wykorzystywania w pobliżu ujęć wody, w leśnictwie, rolnictwie, na polach golfowych itd...

Nr. katalogow	Stopień ISO	Lepkość SAE	↓Temp. krzepnięcia	↓Temp. zapłonu
10557 (niepokazany)	32	214	-36°C	208°C
10560	46	223	-25°C	256°C
10563 (niepokazany)	68	196	-24°C	260°C

Spełnia wymogi pomp Vickersa 20-VQ i 104C, chroni od rdzy i korozji w klasie ASTM D-130 na poziomie 1A. Dostarczany w 19 litrowych kanistrach.

10560

Olej do lewarków hydraulicznych ISO22

- Zalecany do przemysłowych oraz domowych lewarków hydraulicznych
- Redukuje zużycie elementów dzięki super cienkiemu filmowi olejowemu
- Chroni wszystkie stopy metali przed rdzą i korozją
- Bardzo dobrze się sprawdza w kontakcie z mosiądzem i stopami brązu
- Utrzymuje stały poziom smarowania w całym zakresie temperatury roboczej
- Temp. krzepnięcia -18°C
- Temp. zapłonu 161°C

10573 1 l pojemnik plastikowy z lejkiem,12 szt. w kartonie
10574 4 l kanister plastikowy, 4 szt. w kartonie
10575 19 l kanister plastikowy z lejkiem

10573

10574

10575