EKOLOGICZNE PROFESJONALNE OLEJE PRZEKŁADNIOWE



Specjalnie stworzona formuła do skrzyń biegów. Produkty UltraLube przewyższają poziomem smarowności oraz wydajnością konwencjonalne ropopochodne oleje przekładniowe.

Produkty UltraLube przeznaczone do pracy w warunkach wysokich obciążeń pomagają zapobiegać tworzeniu się rdzy i korozji, redukują tarcie pomiędzy częściami oraz są bezpieczne w urządzeniach zawierających metalowe części. Nasze produkty redukują tarcie, a dzięki temu zapobiegają powstawaniu zbyt wysokich temperatur, dymu oraz zamgleniu w odróżnieniu od produktów ropopochodnych. Produkty UltraLube posiadają wyższy punkt zapłonu dzięki czemu są bezpieczniejsze. Oleje przekładniowe UltraLube spełniają wymogi w klasie API GL-5. Nie zawierają chloru.

4x LEPSZA SMAROWNOŚĆ

WYBITNE WŁAŚCIWOŚCI

- Produkty UltraLube posiadają **4x*** lepszą smarowność od produktów ropopochodnych
- Naturalna wysoka lepkość redukuje tarcie, obniża temperaturę pracy oraz zużycie elementów w urządzeniach wysokoobrotowych
- Wytrzymuje dłużej od środków ropopochodnych i zmniejsza ryzyko zatarcia przy wysokich temperaturach
- Wyższa temperatura zapłonu w porównaniu do środków ropopochodnych
- Możliwe mieszanie z tradycyjnymi smarami

GETS IN, STAYS ON™

Silne, profesjonalne środki UltraLube natychmiast penetrują tworząc długotrwałą ochronę na elementach metalowych a nawet tworzywach sztucznych.

- Roślinna baza smaru powoduje, że cząsteczki smarów UltraLube są spolaryzowane, czyli wiążą się z metalami i do nich przylegają. Smary ropopochodne "spływają" z powierzchni.

ecologiczne

EKOLOGICZNE I NIETOKSYCZNE

UltraLube to profesjonalne, przyjazne środowisku naturalnemu, nietoksyczne środki wyprodukowane w USA ze źródeł odnawialnych. Są one:

- Biodegradowalne
- Z roślinną bazą smarów - wyprodukowane z biomasy
- Nie zawierają cynku ani chloru
- Nie są drażniące
- Neutralne w wodzie
- Bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny oraz środowiska

Odwiedź nasze centrum pomocy online aby pobrać nasz najnowszy katalog produktów

* Rezultaty testu (ASTM D3233) przeprowadzone przez Uniwersytet P. Iowa (NABL) w trzech kategoriach w porównaniu do środków ropopochodnych. UltraLube uzyskał 797kgF wobec średniej 197kgF - UltraLube posiada czterokrotnie lepszą smarowność oraz redukcję tarcia w porównaniu do produktów ropopochodnych.

Najlepsza smarowność chroni zębatki przed zużyciem | Redukuje wibracje i hałas | Doskonały do pracy w warunkach dużego obciążenia oraz urządzeń wysokoobrotowych



BĄDŹ LEPSZY

UltraLUBE®

EKOLOGICZNE PROFESJONALNE OLEJE PRZEKŁADNIOWE

Olej przekładniowy SAE 80w/90

- Przeznaczony do urządzeń, w których wystepuje silne obciążenie oraz wysokie obroty
- Tłumi wibracje oraz hałas
- Absorbuje wilgoć
- Spełnia wysokie normy klasy API GL-5 jak również wymogi producentów samochodów i ciężarówek
- Temp. krzepnięcia -27°C
- Temp. zapłonu 242°C

10400 1 l pojemnik z rurką stożkową, 12 szt. w kartonie
10401 4 l kanister plastikowy, 4 szt. w kartonie
10402 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy



10400



10401

Olej przekładniowy SAE 85w/140

- Przeznaczony do urządzeń, w których wystepuje silne obciążenie oraz wysokie obroty
- Tłumi wibracje oraz hałas
- Absorbuje wilgoć
- Spełnia wysokie normy klasy API GL-5 jak również wymogi producentów samochodów i ciężarówek
- Temp. krzepnięcia -20°C
- Temp. zapłonu 209°C

10405 (niepokazany) 1 l, Pojemnik z rurką stożkową, po 12 szt. w kartonie
10406 (niepokazany) 4 l, kanister plastikowy, 4 szt. w kartonie
10407 19 l, kanister plastikowy



10407

Przemysłowy olej przekładniowy ISO140

- Specjalnie stworzony do wymagających przekładni przemysłowych działających w warunkach silnych obciążeń oraz wysokich obrotów
- Świetna smarowność zapobiega zużywaniu się elementów
- Redukuje drgania oraz hałas a także chroni przed rdzą i korozją
- Zaprojektowany do przekładni zębatkowych oraz suwnych
- Przeznaczony do urządzeń wymagających oleju klasy API GL-5
- Temp. zapłonu 312°C

10592 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10593 (niepokazany) 208 l beczka

Przemysłowy olej przekładniowy ISO220

- Specjalnie stworzony dla wymagających przekładni przemysłowych działających w warunkach silnych obciążeń oraz wysokich obrotów
- Świetna smarowność zapobiega zużywaniu się elementów
- Redukuje drgania oraz hałas a także chroni przed rdzą i korozją
- Zaprojektowany do przekładni zębatkowych oraz suwnych
- Przeznaczony do urządzeń wymagających oleju klasy API GL-5
- Temp. zapłonu 191°C

10598 (niepokazany) 19 l kanister plastikowy
10599 208 l beczka metalowa



10599

UltraLube Sp. z o.o., ul. I Armii Wojska Polskiego 173, 07-200 Wyszków, Polska | Tel./ Fax: (00)48 665 100 100
www.ultralube.com.pl | Wyprodukowano w USA





