ŚRODKI SMARNE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

Odwiedź nas na ultralube.com.pl

Produkty UltraLube są dostępne w sprzedaży detalicznej w całej Polsce. Nasze produkty są także dostępne w sprzedaży hurtowej. Odwiedź stronę internetową www.ultralube.com.pl, aby dowiedzieć się więcej

Pobierz katalog online

Odwiedź nasze centrum pomocy online aby pobrać nasz najnowszy katalog produktów UltraLube.
www.ultralube.com.pl

UltraLube Sp. zo.o.
ul. I Armii Wojska Polskiego 173, 07-200 Wyszków, Polska
Tel./Fax: (00)48 665 100 100
www.ultralube.com.pl

Oleje i Smary UltraLube wyprodukowane są w U.S.A.

Klasa Spożywcza / PE-0087

BĄDŹ LEPSZY UŻYJ UltraLUBE®

NSF H1 ŚRODKI SMARNE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO

UltraLube przewyższa tradycyjne produkty ropopochodne. Nietoksyczna formuła zapewnia bezpieczeństwo na lini produkcyjnej i gwarantuje bezpieczeństwo konsumentom.

Produkty UltraLube są zatwierdzone przez NSF w klasie H1 oraz spełniają wymogi USDA "Smary do incydentalnego kontaktu z żywnością". Wszystkie nasze produkty przewyższają składem oraz wydajności produkty ropopochodne. Zmniejszają tarcie, dzięki czemu obniża się temperatura robocza urządzeń. Przy ich uzyciu wytwarza się mniej dymu oraz zamglenia w porównaniu do produktów ropopochodnych. Posiadają wyższy punkt zapłonu dla jeszcze większego bezpieczeństwa.
Produkty UltraLube nie zawierają chloru.

NSF

H1

4X LEPSZA SMAROWNOŚĆ

ecologiczne

WYBITNE WŁAŚCIWOŚCI

- Produkty UltraLube posiadają 4x* lepszą smarowność od produktów ropopochodnych
- Naturalna wysoka lepkość redukuje tarcie, obniża temperaturę pracy oraz zużycie elementów w urządzeniach wysokoobrotowych
- Wytrzymuje dłużej od środków ropopochodnych i zmniejsza ryzyko zatarcia przy wysokich temperaturach
- Wyższa temperatura zapłonu w porównaniu do środków ropopochodnych
- Możliwe mieszanie z tradycyjnymi smarami

GETS IN, STAYS ON™

Silne, profesjonalne środki UltraLube natychmiast penetrują tworząc długotrwałą ochronę na elementach metalowych a nawet tworzywach sztucznych.

- Roślinna baza smaru powoduje, że cząsteczki smarów UltraLube są spolaryzowane, czyli wiążą się z metalami i do nich przylegają w odróżnieniu do smarów ropopochodnych, które „spływają" z powierzchni.

EKOLOGICZNE I NIETOKSYCZNE

UltraLube to profesjonalne, przyjazne środowisku naturalnemu, nietoksyczne środki wyprodukowane w USA ze zródeł odnawialnych. Są one:

- Biodegradowalne
- Z roślinną bazą smarów - wyprodukowane z biomasy
- Nie zawierają cynku ani chloru
- Nie są drażniące
- Neutralne w wodzie
- Bezpieczne dla Ciebie, Twojej rodziny oraz środowiska

* Rezultaty testu (ASTM D3233) przeprowadzone przez Uniwersytet P. Iowa (NABL) w trzech kategoriach w porównaniu do środków ropopochodnych. UltraLube uzyskał 797kgF wobec średniej 197kgF - UltraLube posiada czterokrotnie lepszą smarowność oraz redukcję tarcia w porównaniu do produktów ropopochodnych.

ŚRODKI SMARNE DLA PRZEMYSŁU SPOŻYWCZEGO NSF H1

NSF H1 Smar do urządzeń spożywczych - klasa NLGI 2

- Idealny do smarowania automatycznych linii: łańcuchów, rolek i suwnic
- Zawiera substancje EP zmniejszające tarcie przy wysokich obciążeniach
- Bardzo dobrze przylega
- Chroni wszystkie stopy metali od rdzy i korozji
- Zastępuje i miesza się ze smarami ropopochodnymi
- Baza: mydlany kompleks aluminiowy
- Temp. kroplenia 273°C
- Zakres temperatury roboczej 0°C do 215°C
- Klasyfikacja NLGI 2

10340 400 gram kartusz, 10 szt. w kartonie.

10342 16 kg wiaderko plastikowe

10340

10342

NSF H1 Smar do urządzeń spożywczych - klasa NLGI 1

- Idealny do smarowania linii automatycznych
- Przeznaczony do smarowania łożysk, przekładni, suwnic
- Zawiera substancje EP zmniejszające tarcie przy wysokich obciążeniach
- Bardzo dobrze przylega
- Chroni wszystkie stopy metali przed rdzą i korozją
- Zastępuje i miesza się ze smarami ropopochodnymi
- Baza: mydlany kompleks aluminiowy
- Zakres temperatury roboczej -30°C do 150°C
- Klasyfikacja NLGI 1

10346 16 kg wiadro plastikowe

10347 181 kg beczka metalowa

10346

10347

NSF H1 Olej do maszyn i przewodów spożywczych

- Idealny do smarowania łańcuchów, rolek i suwnic
- Zapewnia doskonałą smarowność
- Bardzo dobrze przylega
- Chroni wszystkie stopy metali przed rdzą i korozją
- Zastępuje i mieszala się z olejami ropopochodnymi
- Generuje mniejsze zamglenie w porównaniu do olejów ropopochodnych
- Temp. krzepnięcia -20°C
- Bezpieczny dla wszystich metali
- Nie zawiera chloru

10500 400ml aerozol, 12 szt. w kartonie

10505 225 ml spryskiwacz, 12 szt. w kartonie

10506 4 l kanister plastikowy 4 szt. w kartonie

10500

10505

10506

NSF H1 Olej hydrauliczny do maszyn spożywczych ISO32/46

- Specjalnie stworzony, żeby sprostać wysokim wymogom instalacji do produkcji żywności
- Doskonale nadaje się do małych i dużych cylindrów, silników oraz osprzętu hydraulicznego
- Przewyższa wymogi w testach obrotowych i pomp Oilgear
- Chroni wszystkie stopy metali przed rdzą i korozją
- Zastępuje i miesza się z olejami ropopochodnymi
- Temp. krzepnięcia -10°C
- Temp. zapłonu 256°C
- Lepkość oleju bazowego przy 40°C -38 (cSt)
- Indeks lepkości 223

10583 19 l kanister plastikowy

Oilgear jest zarejestrowanym znakiem towarowym Oilgear Company.

10583